

# Récurveuse à commande arrière T390

## Rendement et productivité constants

La récurveuse à plancher autotractée T390 est très productive et fiable. Sa grande facilité d'utilisation et sa manœuvrabilité exceptionnelle permettent un nettoyage rapide dans les espaces de taille moyenne que l'on retrouve dans les établissements scolaires, les hôpitaux et les commerces de détail.



### Construction durable

Pont de récurage fait d'acier robuste, avec roues directrices de rouleau afin de protéger l'établissement.



### Conception manœuvrable à haute productivité

La productivité est augmentée grâce à une largeur de voie à disque double, tout en assurant la manœuvrabilité d'une récurveuse de taille moyenne.



### Entretien quotidien facile

Les points de contact de couleur jaune aident à réduire les pannes en simplifiant l'entretien préventif.

# À l'intérieur de la T390

- 1. Panneau de commande intuitif** muni d'un voyant indicateur indiquant que le réservoir de solution est bas.
- 2. Inspection facile** du filtre de solution en ligne.
- 3. Excellente productivité** grâce au réservoir de grande taille jumelé à une large voie de nettoyage.
- 4. Récupération uniforme de l'eau** grâce à des raclettes en V de conception durable et aux lames de raclette standard Linatex®.
- 5. Remplacement simple et sans outil** de la brosse et des lames de raclette.



## Spécifications du modèle T390

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES
Voie de nettoyage	28 in / 700 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	26 950 pi <sup>2</sup> /hr / 2 503 m <sup>2</sup> /hr
Couverture estimée (par heure)*	17 846 pi <sup>2</sup> /hr / 1 658 m <sup>2</sup> /hr
Vitesse de récurage	2,2 mi/h / 3,5 km/h
Élévation/abaissement de la tête de récurage	Manuel avec pédale
Vitesse de la brosse/du tampon	200 tr/min
Pression des brosses et des tampons	69 lb / 31,5 kg
Capacité du réservoir de solution	17,0 g / 65 L
Capacité du réservoir de récupération	18,5 g / 70 L
Autonomie de la batterie en heure maximale (batterie à l'électrolyte 150 Ah)**	2,3
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)
Dimensions (L x l x h)	48,0 x 29,4 x 37,8 po / 1 220 x 748 x 960 mm
Largeur de la raclette	39,7 po / 1 010 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes)	387 lb / 176 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	73 dB

*Les spécifications peuvent changer sans préavis.  
\* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.*

*\*\* Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.*

*\*\*\* Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.*

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou écrivez à **info@tenantco.com**

**Tennant**

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 É.-U.

Canada/États-Unis : 1 800 553-8033 | Québec : 1 800 361-9050 | À l'étranger : 1 763 540-1315