

Micro-récurveuse à commande arrière CS16

Productivité élevée pour les zones congestionnées

La récurveuse CS16 est une micro-récurveuse compacte, fiable et conviviale qui permet un nettoyage efficace dans les espaces restreints. Ses commandes faciles à utiliser, sa conception à profil bas et sa poignée ergonomique facilitent l'utilisation. La récurveuse CS16 est idéale pour les espaces difficiles d'accès dans des endroits comme les hôpitaux, les magasins de détail et les bureaux.



Mode ECO

Réduisez les niveaux de bruit et la consommation d'eau tout en augmentant la durée de fonctionnement grâce au mode ECO.



Entreposage compact

Facile à utiliser dans les espaces restreints et entreposez dans des salles d'entreposage bondées. Manche réglable permet de la manipuler et de la ranger facilement.



Réservoir de récupération facile à retirer

Gardez l'eau sale séparée de l'eau propre avec des réservoirs de solution et de récupération séparés. De plus, retirez facilement le réservoir pour accéder à la batterie.

À l'intérieur de la CS16

- 1. Prise en main confortable et poignée réglable** pour une utilisation ergonomique.
- 2. Moteur d'aspiration 3 étapes** pour une puissante récupération de l'eau.
- 3. Grande capacité :** réservoir de solution de 15 L (3,9 gal), réservoir de récupération de 16,5 L (4,4 gal).
- 4. La forme de la raclette parabolique suit** le mouvement de la machine pour une excellente récupération de l'eau.
- 5. Housse de brosse** fabriquée dans un matériau durable.
- 6. Système de changement de brosse simplifié,** sans contact et sans outil.



Spécifications du modèle CS16

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Voie de nettoyage	13,8 po/350 mm
Productivité maximale théorique (par heure)	13 993 pi ² /1 300 m ²
Couverture estimée	10 226 pi ² /950 m ²
Vitesse maximale	2,2 mi/h/3,5 km/h
Vitesse de rotation des brosses	140
Pression des brosses et des tampons	55 lb/25 kg
Capacité du réservoir de solution	3,9 gal/15 L
Capacité du réservoir de récupération	4,4 gal/16,5 L
Durée de fonctionnement standard mode éco (jusqu'à heures)*	60 minutes 70 minutes
Tension	24 V
Longueur x largeur x hauteur (poignée en position verticale)	37,4 x 17,7 x 47,2 po/950 x 450 x 1 200 mm
Longueur x largeur x hauteur (position d'entreposage avec poignée repliée)	37,4 x 17,7 x 26,1 po/950 x 450 x 665 mm
Poids (sans batteries)	79,3 lb/36 kg
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)**	68 dBA 66 dBA (mode éco)

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.

*Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

**Pour la conformité aux normes CE, le niveau de bruit est mesuré comme moyenne pondérée de pression acoustique selon la norme ISO 11201 et indiqué conformément à la norme ISO 4871.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **+1 800 553-8033**, ou écrivez à **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650